

Zaistovanie závitov

Tabuľka produktov

Sú kovové diely už zmontované?



Riešenie

Veľkosť závitů	až do M6	až do M36
Funkčná pevnosť ¹	3 hod.	6 hod.
Krútiaci moment - závit M10	10 Nm	6 Nm
Rozpätie prevádzkovej teploty	-55 až +150 °C	-55 až +150 °C
Veľkosť balenia	10 ml, 50 ml, 250 ml	10 ml, 50 ml, 250 ml
Dávkovacie zariadenie ²	97001, 98414	97001, 98414

Praktické rady:

- Pred nanosením produktu povrchy odmastite, očistite a vysušte – použite Loctite® 7063 (pozri Čistenie na strane 96)
- Ak sa lepidlo nanáša pri teplote pod 5 °C, odporúča sa aplikácia s Loctite® 7240 alebo Loctite® 7649 (pozri Príprava povrchu na strane 114)
- Pre plastový diel (diely) si pozrite Sekundové lepenie na stranách 30-37.



Loctite® 290

- Ideálny pre zaistovanie dopredu zmontovaných spojov, napr. skrutiek prístrojov, elektrických konektorov a nastavovacích skrutiek.



Loctite® 222

- Ideálny pre zaistovanie závitov nastavovacích skrutiek, skrutiek so zapustenou hlavou a zoraďovacích skrutiek s nízkou pevnosťou.
- Vhodný pre kovy s nízkou pevnosťou, ktoré sa počas demontáže môžu zlomiť, napríklad hliník alebo mosadz.

P1 NSF reg. č.: 123002

¹ Typická hodnota pri 22 °C

² Podrobné informácie si pozrite na stranách 128–135

Nie

Akú pevnosť požadujete?

Strednú

Vysokú

Kvapalina

Kvapalina

Kvapalina

Kvapalina

243

2400

270

2700

až do M36

až do M36

až do M20

až do M20

2 hod.

2 hod.

3 hod.

3 hod.

26 Nm

20 Nm

33 Nm

20 Nm

-55 až +180 °C

-55 až +150 °C

-55 až +180 °C

-55 až +150 °C

10 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

50 ml, 250 ml

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414

97001, 98414



NOVINKA



NOVINKA



Loctite® 243

- Účinný na všetkých kovoch vrátane pasívnych podkladov (napr. nehrdzavejúca oceľ, hliník, pokovované povrchy)
- Preukázalo sa, že toleruje slabé znečistenie priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, olejmi na zabránenie korózie a reznými kvapalinami.
- Zabraňuje uvoľneniu na vibrujúcich dieloch, napr. čerpadlách, prevodovkách alebo lisoch.
- Umožňuje demontáž ručným náradím pre servis.

P1 NSF reg. č.: 123000

Loctite® 2400

- Vedie v bezpečnosti a ochrane zdravia
- Bez symbolov nebezpečenstva, bez viet o riziku a bezpečnosti
- "Čisté" karty bezpečnostných údajov - žiadne zápisy v častiach 2, 3, 15 a 16 KBÚ podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1
- Vynikajúca chemická a tepelná odolnosť vytvrdeného produktu
- Používa sa všade tam, kde sa požaduje demontáž ručným náradím pre servis.

Loctite® 270

- Vhodný pre všetky kovové spoje vrátane nehrdzavejúcej ocele, hliníka, pokovovaných povrchov a povlakov bez chrómu
- Toleruje slabé znečistenie povrchov priemyselnými olejmi, napr. motorovými olejmi, olejmi na zabránenie korózie a reznými kvapalinami.
- Ideálny pre trvalé poistné kolíky na blokoch motorov a skrinách čerpadiel
- Používa sa vtedy, ak sa nepožaduje pravidelná demontáž pre údržbu.

P1 NSF reg. č.: 123006

Loctite® 2700

- Vedie v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
- Bez symbolov nebezpečenstva, bez viet o riziku a bezpečnosti
- "Čisté" karty bezpečnostných údajov - žiadne zápisy v častiach 2, 3, 15 a 16 KBÚ podľa (ES) č. 1907/2006 - ISO 11014-1
- Vynikajúca chemická a tepelná odolnosť vytvrdeného produktu
- Pre aplikácie, kde sa nepožaduje demontáž.